



VENCE TUDO®

Pré-Lançamento **2023**

SEMEADORA ADUBADORA
PA HIDRÁULICA
PNEUMÁTICA

3000 / 5000 / 6000 / 6000 ESPECIAL / 7000



ACESSE NOSSO SITE
PARA MAIS
INFORMAÇÕES





Reservatórios

Individual, com grande capacidade de carga, em polietileno resistente (anticorrosivo) garantindo maior vida útil ao equipamento.



Linha Pantográfica

Copia melhor as oscilações do terreno para melhor uniformidade na profundidade de plantio nos mais diversos tipos de solos, resultando assim em excelente germinação de semente.



Linha de Ataque ao Solo

Disco de corte 16", liso ou turbo.

Opções de incorporadores de fertilizantes: facão sulcador fino ou disco duplo desencontrado (13"x14").



Deposição de sementes

Possui dois discos de 15"x15,5" desencontrados com rolamentos de esfera.



Dosador de Fertilizante

Através de rosca sem-fim, com sistema de transbordo, trazendo mais uniformidade na distribuição.

Opcionais



Marcador de linha

Marcador de linha hidráulico independente para os modelos 6000, 6000 especial e 7000.

Limitadores de Profundidade e compactadores.

- Limitador em 'V' independente rolamentado com 3ª roda compactadora.
- Limitador em 'V' independente rolamentado com compactador em 'V'.
- Limitador PREMIUM e compactador em 'V'.



PA Hidráulica Pneumática

Disponível nos modelos 3000, 5000, 6000, 6000 especial e 7000, a nova versão Pneumática da Semeadora PA, permite que os agricultores familiares tenham uma Semeadora de Precisão sem a necessidade de ter tratores com fluxo contínuo, pois a mesma dispõe de um Sistema Hidráulico Independente acionado por uma bomba hidráulica através da tomada de força do trator, gerando o fluxo necessário para obter uma excelente distribuição de semente em seus cultivos.

Exclusivo Sistema Pula Pedra

Sentindo a necessidade de diversos produtores que cultivam terrenos pedregosos, a VENCE TUDO desenvolveu o mais eficiente sistema de penetração e ataque ao solo. Batizado e patentado de PULA PEDRA, nome simples, que exemplifica de forma prática seu funcionamento indispensável para um plantio uniforme e muito mais eficiente, garantindo melhor germinação e evitando significativamente as quebras e paradas, comuns nestas situações de solos, reduzindo tempo e gastos no plantio.



Dosador Pneumático

Robusto e de fácil manuseio, utiliza um kit por cultura e não necessita de regulagem na substituição de um disco por outro. O acionamento é realizado através de cabo flexível.



Unidade Hidráulica Independente (UHI)

Com opções de acionamento da turbina por:

- Fluxo contínuo do trator (30lt/min).
- Unidade hidráulica independente.

Acionamento através de bomba com engate rápido na TDP do trator (540 r.p.m.). Seu reservatório possui capacidade de 68L de óleo e é construído em aço, com chicanas internas para obter uma melhor troca de calor. Possui visor de nível e filtro de retorno com bocal de enchimento e manômetro indicador de saturação.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (FLUXO CONTÍNUO)

MODELO	Nº LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTE LINHAS (cm)	VAZÃO DE ÓLEO NECESSÁRIA (l/min)	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (cv)*	VELOCIDADE RECOMENDADA (km/h)**	CAPACIDADE DE SEMENTES (kg/litros)	CAPACIDADE DE FERTILIZANTE (kg/litros)	PESO APROXIMADO (kg)***
PA 3000	2	45-50-55-60-65	30	40 a 55	5 a 7	75 kg / 93 l	215 kg / 192 l	620
	3	70-75-80-85-90 45-60-65-70						820
PA 5000	3	65-70-75-80-85-90		56 a 70		125 kg / 155 l	358 kg / 320 l	850
	4	50-55-60						1030
	5	85-90						1210
PA 6000	3	65-70-75-80		65 a 80		150 kg / 186 l	430 kg / 384 l	890
	4	65-70-75-80						1050
	5	45-50-55-60						1230
	6	45						1400
PA 6000 ESPECIAL	6	70		75 a 90		150 kg / 186 l	430 kg / 384 l	1520
PA 7000	4	75-80-85-90		70 a 90		175 kg / 217 l	500 kg / 445 l	1080
	5	60-65-70						1250
	6	45-50-55						1420
	7	45						1750

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (SISTEMA HIDRÁULICO INDEPENDENTE SHI)

MODELO	Nº LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTE LINHAS (cm)	ROTAÇÃO TDP TRATOR (RPM)	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (cv)*	VELOCIDADE RECOMENDADA (km/h)**	CAPACIDADE DE SEMENTES (kg/litros)	CAPACIDADE DE FERTILIZANTE (kg/litros)	PESO APROXIMADO (kg)***
PA 6000	4	70-75-80	540	65 a 80	5 a 7	100 kg / 124 l	288 kg / 256 l	1150
PA 5000	6	70		75 a 90		150 kg / 186 l	430 kg / 384 l	1620
PA 6000 ESPECIAL	4	75-80-85-90		70 a 90		100 kg / 124 l	288 kg / 256 l	1210

* - A potência mínima requerida pode variar de acordo com o solo de cada região. Em caso de dúvida, procure seu revendedor VENCE TUDO.

** - A velocidade ideal de plantio deve ser de acordo com a recomendada para uma boa distribuição.

*** - Peso aproximado determinado virtualmente, podendo ser necessário pesagem final.

- Espaçamento mínimo entre rodados = 45 cm.

- Em alguns espaçamentos é necessário realizar o deslocamento da linha com interferência na travessa do chassi de + ou - 2 cm para a esquerda ou direita.



Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
Ibirubá, RS - Brasil

VI SAC (54) 3324-8005
vendas@vencetudo.ind.br

www.vencetudo.ind.br

[f /vencetudo](https://www.facebook.com/vencetudo) [@industriavencetudo](https://www.instagram.com/industriavencetudo) [You Tube /industriavencetudo](https://www.youtube.com/industriavencetudo)