

# PA

**HIDRÁULICA PNEUMÁTICA**  
Semeadora Adubadora

3000 | 5000 | 6000  
6000 ESPECIAL | 7000





### Reservatórios

Individual, com grande capacidade de carga, em polietileno resistente (anticorrosivo) garantindo maior vida útil ao equipamento.



### Linha Pantográfica

Copia melhor as oscilações do terreno para melhor uniformidade na profundidade de plantio nos mais diversos tipos de solos, resultando assim em excelente germinação de semente.



### Linha de Ataque ao Solo

Disco de corte 16", liso ou turbo.

Opções de incorporadores de fertilizantes: facão sulcador fino ou disco duplo desencontrado (13"x14").



### Deposição de sementes

Possui dois discos de 15"x15,5" desencontrados com rolamentos de esfera.



### Dosador de Fertilizante

Através de rosca sem-fim, com sistema de transbordo, trazendo mais uniformidade na distribuição.

## Opcionais



### Marcador de linha

Marcador de linha hidráulico independente para os modelos 6000, 6000 especial e 7000.

### Limitadores de Profundidade e compactadores.

- Limitador em 'V' independente rolamentado com 3ª roda compactadora.
- Limitador em 'V' independente rolamentado com compactador em 'V'.
- Limitador PREMIUM e compactador em 'V'.



## PA Hidráulica Pneumática

Disponível nos modelos 3000, 5000, 6000, 6000 especial e 7000, a nova versão Pneumática da Semeadora PA, permite que os agricultores familiares tenham uma Semeadora de Precisão sem a necessidade de ter tratores com fluxo contínuo, pois a mesma dispõe de um Sistema Hidráulico Independente acionado por uma bomba hidráulica através da tomada de força do trator, gerando o fluxo necessário para obter uma excelente distribuição de semente em seus cultivos.

## Exclusivo Sistema Pula Pedra

Sentindo a necessidade de diversos produtores que cultivam terrenos pedregosos, a VENCE TUDO desenvolveu o mais eficiente sistema de penetração e ataque ao solo. Batizado e patentado de PULA PEDRA, nome simples, que exemplifica de forma prática seu funcionamento indispensável para um plantio uniforme e muito mais eficiente, garantindo melhor germinação e evitando significativamente as quebras e paradas, comuns nestas situações de solos, reduzindo tempo e gastos no plantio.



## Dosador Pneumático

Robusto e de fácil manuseio, utiliza um kit por cultura e não necessita de regulagem na substituição de um disco por outro. O acionamento é realizado através de cabo flexível.



## Unidade Hidráulica Independente (UHI)

Com opções de acionamento da turbina por:

- Fluxo contínuo do trator (30lt/min).
- Unidade hidráulica independente.

Acionamento através de bomba com engate rápido na TDP do trator (540 r.p.m.). Seu reservatório possui capacidade de 68L de óleo e é construído em aço, com chicanas internas para obter uma melhor troca de calor. Possui visor de nível e filtro de retorno com bocal de enchimento e manômetro indicador de saturação.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (FLUXO CONTÍNUO)

MODELO	Nº LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTE LINHAS (cm)	VAZÃO DE ÓLEO NECESSÁRIA (l/min)	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (cv)*	VELOCIDADE RECOMENDADA (km/h)**	CAPACIDADE DE SEMENTES (kg/litros)	CAPACIDADE DE FERTILIZANTE (kg/litros)	PESO APROXIMADO (kg)***
PA 3000	2	45-50-55-60-65	30	40 a 55	5 a 7	75 kg / 93 l	215 kg / 192 l	620
	3	70-75-80-85-90 45-60-65-70						820
PA 5000	3	65-70-75-80-85-90		850				
	4	50-55-60		1030				
	5	85-90		1210				
PA 6000	3	65-70-75-80		890				
	4	65-70-75-80		1050				
	5	45-50-55-60		1230				
	6	45		1400				
PA 6000 ESPECIAL	6	70		1520				
PA 7000	4	75-80-85-90		70 a 90		175 kg / 217 l	500 kg / 445 l	1080
	5	60-65-70						1250
	6	45-50-55						1420
	7	45						1750

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (SISTEMA HIDRÁULICO INDEPENDENTE SHI)

MODELO	Nº LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTE LINHAS (cm)	ROTAÇÃO TDP TRATOR (RPM)	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (cv)*	VELOCIDADE RECOMENDADA (km/h)**	CAPACIDADE DE SEMENTES (kg/litros)	CAPACIDADE DE FERTILIZANTE (kg/litros)	PESO APROXIMADO (kg)***
PA 6000	4	70-75-80	540	65 a 80	5 a 7	100 kg / 124 l	288 kg / 256 l	1150
PA 5000	6	70		75 a 90		150 kg / 186 l	430 kg / 384 l	1620
PA 6000 ESPECIAL	4	75-80-85-90		70 a 90		100 kg / 124 l	288 kg / 256 l	1210

\* - A potência mínima requerida pode variar de acordo com o solo de cada região. Em caso de dúvida, procure seu revendedor VENCE TUDO.  
 \*\* - A velocidade ideal de plantio deve ser de acordo com a recomendada para uma boa distribuição.  
 \*\*\* - Peso aproximado determinado virtualmente, podendo ser necessário pesagem final.  
 - Espaçamento mínimo entre rodados = 45 cm.  
 - Em alguns espaçamentos é necessário realizar o deslocamento da linha com interferência na travessa do chassi de + ou - 2 cm para a esquerda ou direita.



As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.

**Indústria de Implementos Agrícolas  
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA**

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial  
Ibirubá, RS - Brasil

**VISAC** (54) 3324-8005  
vendas@vencetudo.ind.br

[www.vencetudo.ind.br](http://www.vencetudo.ind.br)

f /vencetudo @industriavencetudo You Tube /industriavencetudo