



VENCE TUDO[®]

Braxxia

Semeadora de Grãos Finos

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21



Semeadura entre as linhas do milho sem perda de produtividade

A **VENCE TUDO** mais uma vez ouve as necessidades do produtor e apresenta a **Semeadora BRAXXIA**. A solução ideal para a semeadura de grãos finos (brachiária, crotalária, capim, mix, dentre outros) nas entrelinhas do milho. Essa implantação acontece após a cultura do milho estar em sua segunda fase de desenvolvimento, evitando assim a competição das gramíneas com o cereal em sua fase inicial e consequentemente não resultará em perdas na produtividade do milho.

Com a utilização da **BRAXXIA** o produtor pode fazer a implantação do consórcio para integração lavoura-pecuária na hora certa, maximizando assim os resultados em sua propriedade. Além disso, ao utilizar plantas de cobertura no sistema de consórcio, a sua lavoura terá muitos benefícios, dentre os quais está o auxílio no controle de plantas daninhas e a excelente produção de material orgânico, resultando assim em um solo mais fértil e melhor protegido.

A **BRAXXIA** oferece tecnologia, precisão, robustez e versatilidade incomparável para otimizar seus cultivos e garantir uma produção eficiente e sustentável. Confie na qualidade e performance das semeadoras **BRAXXIA** para impulsionar o sucesso da produtividade da sua lavoura.

- ✓ **Integração Lavoura-Pecuária (ILP).**
- ✓ **Mais matéria orgânica e fertilidade do solo.**
- ✓ **Mais Proteção do solo.**
- ✓ **Menor competição com o milho.**



Brachiária



Crotalária com Brachiária



Reservatório de Sementes

Reservatório de sementes individuais em polietileno (resistente e anticorrosivo), com excelente capacidade de carga (22Kg/31L).



Deposição de Sementes

Montado com discos defasados 14" x 15", com dupla rolagem.



Distribuição de Sementes

Rotor acanalado que permite trabalhar em baixa rotação (com maior percentual do rotor aberto) evitando a quebra da semente nas distribuições de baixa dosagem. Sua regulação de vazão é milimétrica e realizada por manípulo.



Anel Limitador de Profundidade

Fixado junto ao conjunto do disco duplo, está disponível nas opções de 25 e 40 milímetros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- CHASSI TIPO "A"							
Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (cm)	Peso aproximado (Kg)	Cap. aprox. de sementes (Kg/Litros)	Potência mínima requerida (Cv)	Velocidade recomendada (Km/h)	Pneus (Lbs/pol)
11000A	6	90	1325	132/186	36	5 a 7	500 / 6 12/18
	7	75	1422	154/217	42		
	10	50	1713	220/310	60		
	11	45	1810	242/341	66		
	16	30	2295	352/496	96		
12000A	18	25	2489	396/558	108		
	7	80	1449	154/217	42		
	8	70	1546	176/248	48		
	10	55	1740	220/310	60		
	11	50	1837	242/341	66		
13000A	12	45	1934	264/372	72		
	20	25	2710	440/620	120		
	7	85-90	1504	154/217	42		
	8	75	1601	176/248	48		
	12	50	1989	264/372	72		
14000A	13	45	2086	286/403	78		
	18	30	2571	396/558	108		
	9	75	1725	198/279	54		
	12	55	2016	264/372	72		
	13	50	2113	286/403	78		
15000A	14	45	2210	308/434	84		
	8	90	1703	176/248	48		
	9	80	1800	198/279	54		
	10	70	1897	220/310	60		
	14	50	2285	308/434	84		
16000A	15	45	2382	330/465	90		
	9	85	1894	198/279	54		
	10	75	1951	220/310	60		
	15	50	2436	330/465	90		
	16	45	2533	352/496	96		
17000A	9	90	1881	198/279	54		
	11	75	2075	242/341	66		
	14	55	2366	308/434	84		
	16	50	2560	352/496	96		
	17	45	2657	374/527	102		
18000A	12	70	2180	264/372	72		
	18	45	2762	396/558	108		
	10	90	2351	220/310	60		
19000A	11	80	2448	242/341	66		
	17	50	3030	374/527	102		
20000A	19	45	3224	418/589	114		
	11	85	2506	242/341	66		
	12	75	2603	264/372	72		
	16	55	2991	352/496	96		
	18	50	3185	396/558	108		
21000A	20	45	3379	440/620	120		
	11	90	2434	242/341	66		
	13	75	2730	286/403	78		
	19	50	3312	418/589	114		
	21	45	3506	462/651	126		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- CHASSI TIPO "B"							
Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (cm)	Peso aproximado (Kg)	Cap. aprox. de sementes (Kg/Litros)	Potência mínima requerida (Cv)	Velocidade recomendada (Km/h)	Pneus (Lbs/pol)
11000B	6	80-85	1325	132/186	36	5 a 7	500 / 6 12/18
	7	70	1422	154/217	42		
	8	60-65	1519	176/248	48		
	9	55	1616	198/279	54		
	7	76	1449	154/217	42		
12000B	9	60	1643	198/279	54		
	9	65	1698	198/279	54		
	10	60	1795	220/310	60		
	11	55	1892	242/341	66		
	8	80-85	1628	176/248	48		
13000B	9	70	1725	198/279	54		
	10	65	1822	220/310	60		
	11	60	1919	242/341	66		
	9	76	1800	198/279	54		
	11	65	1994	242/341	66		
14000B	12	70	2048	242/341	66		
	11	60	2145	264/372	72		
	13	55	2242	286/403	78		
	10	80	1978	220/310	60		
	12	65	2172	264/372	72		
15000B	13	60	2269	286/403	78		
	10	85	1986	220/310	60		
	11	76	2083	242/341	66		
	15	55	2471	330/465	90		
	13	65	2642	286/403	78		
16000B	14	60	2739	308/434	84		
	13	70	2700	286/403	78		
	14	65	2797	308/434	84		
	15	60	2894	330/465	90		
	12	80	2633	264/372	72		
17000B	13	76	2730	286/403	78		
	15	65	2924	330/465	90		
	16	60	3021	352/496	96		
	17	55	3118	374/527	102		

*Determinados espaçamentos utilizaram chassi "Tipo A" e outros "Tipo B". A diferença entre as variações de chassi, se referem ao posicionamento das travessas de modo a evitar interferência com as linhas.

Junho/2025



Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA
Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
Ibirubá, RS - Brasil

① As informações contidas nesta impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição Standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.

VISAC (54) 3324-8005
vendas@vencetudo.ind.br
www.vencetudo.ind.br

